



Schildrückseite

- 1 | Achten Sie auf genügend Platz für einen Textwechsel Wechselrahmenelement (oben oder seitlich)
- 2 | Montageplatte einrichten und an die Wand schrauben
- 3 | Die Abdeckfolien der Klebebänder von den Montageplatte abziehen
- 4 | Tür- oder Infoschilder mit der Rückseite an der Unterkante der Montageplatte ausrichten und mit Gefühl anpressen

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung)

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
 - 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.
- Achtung** > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.