



- 1 | Der Montagegrund muss staub- und fettfrei sein
- 2 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonkupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab
- 3 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung)

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen Sie vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zufeuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt, ist es besser, die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger.

Achtung > Staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.