

# CISclick-plus

## TEXTWECHSEL mittels Haftsauger



- 1 | Haftsauger in der Schildmitte ansaugen
- 2 | Plexiglas abheben
- 3 | Plexiglas mit Haftsauger in eine seitliche Nut einlegen und in die gegenüberliegende Seite einstülpen  
**Achtung** > die antireflektierende Seite muss vorne sein  
Bei neuen Schildern sind am Plexiglas vorne und hinten Schutzfolien angebracht

# CISclick-plus

## Schraubmontage der Tür- und Infoschilder



- 1 | AluClac Montageplatte positionieren und anschrauben  
**Achtung** > auf die richtige Wahl der Dübel achten
- 2 | Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet  
**Achtung** > beim einrasten ist ein „Klicken“ zu hören

### Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung)

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellenschlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappentrockenwischen.  
**Achtung** > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger.  
**Achtung** > Staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.

**MAAS**<sup>®</sup>  
TÜRSCHILDER

Schluitskamp 15a · D-59590 Geseke

☎ 0 2 9 4 2 / 4 4 2 2

Fax 0 2 9 4 2 / 7 2 1 3

E-Mail: [info@maas-tuerschilder.de](mailto:info@maas-tuerschilder.de)

Internet: [www.maas-tuerschilder.de](http://www.maas-tuerschilder.de)